



## Fugenabdichtung

Die Firma **CEMproof AG** ist seit vielen Jahren erfolgreich im Bereich der Fugenabdichtung von Betonkonstruktionen tätig. Die unterschiedlichsten Fugenabdichtungen sollen hier vorgestellt und deren Anwendungsbereiche beschrieben werden.

## Produkte

**Quellmax® Bentonit-Quellfugenband mit patentierter Regenschutzbeschichtung**  
Geprüft dicht bis 7 bar Wasserdruck,  
geprüft für den Einsatz in Wasserwechselzonen!  
Einsatzbereich: von  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+40^{\circ}\text{C}$



**Quellmax® dichte in 2 Phasen!**  
1 Phase Quellvorgang  
2 Phase Kristallisation  
Regenschutz schützt für 2-3 Tage  
Dauerregen! Danach beginnt der  
Quellvorgang!

**Predimax® Injektionsschlauch, mehrfach verpressbar!**  
Geprüft mehrfach und mit den verschiedensten Injektions-Medien  
(Zementleim, Fein-Zement, EP, PU, PU-Schaum, Gel etc. verpressbar!)  
Geprüfte Dichtigkeit dicht bis 5 bar Wasserdruck!  
Einsatzbereich: von  $-5^{\circ}\text{C}$  bis  $+40^{\circ}\text{C}$  Schlauchmontage  
von  $+3^{\circ}\text{C}$  bis  $+35^{\circ}\text{C}$  Injektion / Verpressen



## CEMflex Elasto-Dichtband

CEMflex Elasto-Dichtband ist in Verbindung mit ElastoBit eine sehr einfach zu verarbeitende Klebeabdichtung für Betonfugen!

CEMflex Elasto-Dichtband ist in Verbindung mit AquaStop auch im Winter verarbeitbar!

Einsatzbereich: von  $+3^{\circ}\text{C}$  bis  $+40^{\circ}\text{C}$  Standard  
von  $+5^{\circ}\text{C}$  bis  $+40^{\circ}\text{C}$  in Verbindung mit AquaStop -Mehrkosten beachten!!-



**...aussenliegende Abdichtung!** Arbeitsfuge mit CEMflex Elasto-Dichtband einfach und gut!  
Vorsicht: Klebeabdichtungen können nicht bei jeder Temperatur angewendet werden.

### CEMflex VB Verbund- und Fugendichtblech

CEMflex VB ist ein sehr einfach zu verarbeitendes Verbund- und Fugendichtblech das geprüft ist, dicht bis 5 bar ist und **nur 3 cm** in den Beton eingebunden werden muss.



**CEMflex VB**  
Dichtblech mit aktiver  
Kristallisation!!  
100% dicht! ...bei jeder  
Jahreszeit!

Einsatzbereich: von  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+40^{\circ}\text{C}$

Vorteile von CEMflex VB: Im Sommer kein Verkleben und im Winter keine ungünstige Produkteigenschaften, wie wir dies von Bitumen – beschichteten Produkten kennen.



### CEMswell Quellgummi

Ist ein stark quellendes Quellgummi, das bei offenen Fugen eingesetzt werden kann.

Einsatzbereich: von  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+40^{\circ}\text{C}$



## Flächenabdichtung

### CEMtobent® Bentonit-Doppelabdichtung

CEMtobent® CS-Plus und CEMtobent DS ist die in Europa am weitesten entwickelte Bentonit-Flächenabdichtung für den Bereich Bauwerksabdichtung. CEMtobent® ist geprüft dicht bis 5 bar Wasserdruck. CEMtobent® ist radondicht! CEMtobent® ist durchwurzelungsfest! CEMtobent® ist die robusteste Bentonit-Folienabdichtung auf dem Markt. **CEMtobent® hält unter anderem auch das Wankdorf-Stadion in Bern dicht!**



Einsatzbereich: von  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+40^{\circ}\text{C}$

**CEMproof® steht für Spitzenqualität und Spitzentechnologie! Wir haben die Produkte und Systeme rund um das Thema „Dichte-Bauwerke“! FRAGEN SIE UNS AN!**